PLASTOVÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA–ROZMĚR–POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	PODKR.	STŘ.	L / P	CELKEM	NÁTĚR	SKLO	JINÉ
D2	Ud ≤ 1,0 W/m²K 	ROZMĚR STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU 1050/2000mm DVEŘE AL PLNÉ VČETNĚ ZÁRUBNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO PRAVÉ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 800mm KOVÁNÍ KOULE–KLIKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ODSTÍN DLE STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ NOUZOVÝ DVEŘNÍ UZÁVĚR DLE ČSN EN179 (KOVÁNÍ A ZÁMEK UMOŽNÍ OTEVŘENÍ ZAMČENÝCH DVEŘÍ POMOCÍ KLIKY)	1	—	—	—	—	/ 1	1 KS	BARVA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU		ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠŤ
D4	Ud ≤ 1,0 W/m²K 	ROZMĚR STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU 1600/3400mm DVEŘE AL, ZASKLENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM, VČETNĚ ZÁRUBNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 900/2000mm ZASKL.: BEZPEČNOST.SKLO VSG TŘÍDY 2B2 $U_g \leq 1,2 W,m^{-2},K^{-1}$ PRO VÝPLNĚ OTVORŮ VE VSTUPECH Z VNĚJŠÍ STRANY KOULE–KLIKA NA VĚTŠÍM KŘÍDLE SAMOZAVÍRAČ+STAVĚČ KŘÍDLA EL.INVERZNÍ ZÁMEK+DOMÁCÍ TELEFON POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ODSTÍN ŠEDÝ RAL 7046 NOUZOVÝ DVEŘNÍ UZÁVĚR DLE ČSN EN179 (KOVÁNÍ A ZÁMEK UMOŽNÍ OTEVŘENÍ ZAMČENÝCH DVEŘÍ POMOCÍ KLIKY)	—	1	—	—	—	1 / 1	1 KS	BARVA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU		
D5	Ud ≤ 1,0 W/m²K 	ROZMĚR STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU 1050/2000mm DVEŘE AL PLNÉ VČETNĚ ZÁRUBNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO LEVÉ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 900mm KOVÁNÍ KOULE–KLIKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ODSTÍN DLE STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ NOUZOVÝ DVEŘNÍ UZÁVĚR DLE ČSN EN179 (KOVÁNÍ A ZÁMEK UMOŽNÍ OTEVŘENÍ ZAMČENÝCH DVEŘÍ POMOCÍ KLIKY)	—	1	—	—	—	1 /	1 KS	BARVA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU		