PLASTOVÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA–ROZMĚR–POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	PODKR.	STŘ.	L / P	CELKEM	NÁTĚR	SKLO	JINÉ
P15.1		PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET S NOSEM PRO OKNO DL.2750 mm ŠÍŘKA PARAPETU=500mm VČETNĚ PLASTOVÝCH KRYTEK	–	–	1	–	–		1 KS	BARVA BÍLÁ RAL9010(9016)		MATERIÁL PARAPETU: JÁDRO PVC+POVRCHOVÁ FOLIE HPVC ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠŤ
P16.1		PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET S NOSEM PRO OKNO DL.700 mm ŠÍŘKA PARAPETU=500mm VČETNĚ PLASTOVÝCH KRYTEK	–	–	2	–	–		2 KS	BARVA BÍLÁ RAL9010(9016)		
P17.1		PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET S NOSEM PRO OKNO DL.1150 mm ŠÍŘKA PARAPETU=500mm VČETNĚ PLASTOVÝCH KRYTEK	–	–	1	–	–		1 KS	BARVA BÍLÁ RAL9010(9016)		
P18.1		PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET S NOSEM PRO OKNO DL.1200 mm ŠÍŘKA PARAPETU=500mm VČETNĚ PLASTOVÝCH KRYTEK	–	–	1	–	–		1 KS	BARVA BÍLÁ RAL9010(9016)		
P19.1		PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET S NOSEM PRO OKNO DL.2750 mm ŠÍŘKA PARAPETU=500mm VČETNĚ PLASTOVÝCH KRYTEK	–	–	–	1	–		1 KS	BARVA BÍLÁ RAL9010(9016)		
D1	Ud ≤ 1,0 W/m²K 	ROZMĚR STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU 1050/2000mm DVEŘE PLASTOVÉ PLNÉ VČETNĚ ZÁRUBNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO LEVÉ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 800mm KOVÁNÍ KOULE–KLIKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ODSTÍN DLE STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ NOUZOVÝ DVEŘNÍ UZÁVĚR DLE ČSN EN179 (KOVÁNÍ A ZÁMEK UMOŽNÍ OTEVŘENÍ ZAMČENÝCH DVEŘÍ POMOCÍ KLIKY)	1	–	–	–	–	1 /	1 KS	BARVA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU		