



POKUD JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV VÝROBKU, NEBO VÝROBCE JE UVEDEN POUZE JAKO PŘÍKLAD PRO STANOVENÍ STANDARDU. UVEDENÍ KONKRÉTNÍHO NÁZVU NEVYLUČUJE POUŽITÍ JINÉHO VÝROBKU SE STEJNÝMI, NEBO KVALITATIVNĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

Projektant Ing. Michal Klimša 	Kontroloval Ing. Michal Klimša 	Zodp. projektant Ing. Michal Klimša 	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 IČ: 06369201, DIČ: CZ06369201 E: info@amunpro.cz, M: +420 728 463 908	
Investor Obec Stonava, č.p. 730, Stonava 735 34, IČ 00297658			Formát	2 Listy
Místo stavby Obec Stonava, č.p. 1014, Stonava 735 34			Datum	Duben 2022
Akce MŠ HOŘANY REKONSTRUKCE			Účel	DPS, DSP
			Č. zakázky	01.297/2022
Část D.1.1. Architektonicko-stavební řešení			Měřítko	1:50
Obsah výkresu VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			Číslo paré	Č. výkresu D.1.1.b-107

Stavební úpravy objektu:
MŠ Hořany – Obec Stonava, č.p. 1014, Stonava 735 34

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY



ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	L P	CEL.	SKLO	NÁTĚR	POZN.
Z1		PRO DVEŘE VEL. 800/1970 MM OCELOVÁ ZARUBEŇ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU OSAZENÍ DODATEČNĚ DO VYBOURANÉHO OTVORU (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)	1	–	1	2	4 KS			PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ VÝROBEK ZVLÁŠŤ VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY OŠETŘIT NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A ROZTOČŮM DRUH NÁTĚRU ZVOLIT DLE PROSTŘEDÍ A UMÍSTĚNÍ VE STAVBĚ
Z2		PRO DVEŘE VEL. 700/1970 MM OCELOVÁ ZARUBEŇ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU OSAZENÍ DODATEČNĚ DO VYBOURANÉHO OTVORU (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)	1	–	–	1	1 KS			
Z3		PRO DVEŘE VEL. 600/1970 MM OCELOVÁ ZARUBEŇ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU OSAZENÍ DODATEČNĚ DO VYBOURANÉHO OTVORU (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)	1	–	–	1	1 KS			
Z4		PRO DVEŘE VEL. 900/1970 MM OCELOVÁ ZARUBEŇ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.300mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU OSAZENÍ DODATEČNĚ DO VYBOURANÉHO OTVORU (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)	1	–	–	1	1 KS			

AKCE: Stavební úpravy objektu:
MŠ Hořany – Obec Stonava, č.p. 1014, Stonava 735 34

LIST Č. 2

ZAKÁZ. ČÍSLO 01.297/2022

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	L P	CEL.	SKLO	NÁTĚR	POZN.
Z5		VNITŘNÍ SCHODIŠŤOVÉ ZABRADLÍ, KOTVENÉ Z BOKU SCHODNICE OCELOVÝ RÁM SE SVISLÝM ČLENĚNÍM, MEZERY MAX. 100MM VÝŠKA ZABRADLÍ NAD PODESTOU DLE PŮVODNÍHO ZABRADLÍ	–	–	–	12 bm	12 BM			
Z6		HROMOSVOD ZEMNÍČÍ DRÁT FeZn pr. 10 MM	–	–	–	28 bm	28 BM			
Z7		PŘENOSNÝ PRÁŠKOVÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ S HASÍČÍ SCHOPNOSTÍ 27A UMÍSTIT NA STĚNÁCH TAK ABY RUKOJEŤ PŘÍSTROJE BYLA 1500mm NAD PODLAHOU ±50mm	1	1	1		3 KS			
Z8		HYDRANT D19/30M KOVOVÁ HYDRANTOVÁ SKŘIŇ 650/650/175 PRO ZAZDĚNÍ V INTERIÉRU (SE ZADY) KOTVIT DO ZDIVA – ZALÍCOVAT SE ZDÍVEM + VYBAVENÍ (TVAROVÉ STÁLÁ HADICE + NÁVIVÁK DLE ČSN EN 671 – 1)	1	–	1		2 KS			
<p>PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ VÝROBEK ZVLÁŠŤ</p> <p>VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY OŠETŘIT NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A ROZTOČŮM DRUH NÁTĚRU ZVOLIT DLE PROSTŘEDÍ A UMÍSTĚNÍ VE STAVBĚ</p>										