

## VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ:

Ozn. ve výkrese	Výkr.	Rozměry (mm)	Popis	Počet kusů				Povrchová úprava	Barevný odstín	Pozn.:
				I.NP	II.NP	stř.	Suma			
1/Z		1800/1000 mm	<p>Martall SW2 - samočistící rohož</p> <p>Význam použití samočistící rohože MARTALL SW2 spočívá v tom, že bez účasti vcházející osoby zachytí až 90% vnášených nečistot do objektu. Kromě této významné funkce získá vchod reprezentativní vzhled, což je důležité pro první dojem návštěvníka.</p> <p>Vysokou čisticí účinnosti zajišťují stále pružné vlnovce, které se pod vahou procházejícího kroutí a tím "vygumují" zašlápané nečistoty. Tyto nečistoty propadnou do 27mm vysokého vlnovce, přičemž nášlapný povrch rohože zůstává stále čistý.</p> <p>Zaručená účinnost spočívá v průchodu alespoň šesti kroků (cca 3 m).</p> <p>Použití:</p> <p>vstupní prostory administrativních a veřejných budov, banky, hotely, nákupní centra atd.</p> <p>Konstrukce:</p> <p>pryžové vlnovce proložené duralovými nosnými segmenty - vše je spojeno nerez lanky v jeden kompaktní celek rohože</p> <p>Materiál:</p> <p>pryž/dural</p> <p>Barva:</p> <p>černá pryž / dural</p> <p>Výška:</p> <p>27 mm</p> <p>Váha:</p> <p>18 kg/m2</p> <p>Uložení:</p> <p>ideální je zapuštění pod úroveň podlahy do otvoru osazeného zápuštným rámem; také lze umístit na povrch podlahy v nášlapném duralovém rámu, rohož není samonosná a musí ležet na rovném podkladu</p> <p>Údržba:</p> <p>po srolování rohože prostor vymést nebo vyluxovat, dle potřeby a znečištění rohož vystříkat tlakovou vodou</p>	1	0	0	1			

## VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ:

Ozn. ve výkrese	Výkr.	Rozměry (mm)	Popis	Počet kusů				Povrchová úprava	Barevný odstín	Pozn.:
				I.NP	II.NP	stř.	Suma			
2/Z		šikmá bezbariérová plošina CPM 300 s lomenou dráhou (vnitřní)-kotvení so stávající konstrukce schodiště	<p>plošina P1 – dvouramenné schodiště z úrovně +/- 0,000 do úrovně +2,850 m</p> <p>1 x 180° v nástupní stanici</p> <p>2 x 90° na mezipodestě</p> <p>typové označení: CPM 300</p> <p>počet stanic: 2</p> <p>umístění: vnitřní</p> <p>počet ramen: 2</p> <p>vybavení: automat, senzor rychlosti typ dráhy: zatočená</p> <p>ovládání: tlačítka kotvení dráhy: na sloupky</p> <p>nosnost: min. 250kg, max. 300 kg</p> <p>rozměry desky: 900 x 800mm</p> <p>příkon: 100 W rychlost jízdy: 0,06 – 0,12 m/s</p> <p>napájecí napětí: 1 x 230V/50 Hz barva: RAL 7040</p> <p>dotykové lišty a vážení na štítu ANO</p> <p>dráhy 8,0 m</p> <p>délka</p>	1	0	0	1	komaxit RAL 7040		
3/Z		šikmá bezbariérová plošina CPM 300 s lomenou dráhou (vnitřní)-kotvení so stávající konstrukce schodiště	<p>plošina P2 – jednoramenné schodiště z úrovně +2,550 do úrovně 2,850 m.</p> <p>1 x 90° v nástupní stanici</p> <p>typové označení: CPM 300</p> <p>počet stanic: 2</p> <p>umístění: vnitřní</p> <p>počet ramen: 1</p> <p>vybavení: automat, senzor rychlosti typ dráhy: zatočená</p> <p>ovládání: tlačítka kotvení dráhy: na sloupky</p> <p>nosnost: min. 250kg, max. 300 kg</p> <p>rozměry desky: 900 x 800mm</p> <p>příkon: 100 W rychlost jízdy: 0,06 – 0,12 m/s</p> <p>napájecí napětí: 1 x 230V/50 Hz barva: RAL 7040</p> <p>dotykové lišty a vážení na štítu ANO</p> <p>dráhy 2,5 m</p> <p>délka</p>	1	0	0	1	komaxit RAL 7040		

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ:

Ozn. ve výkrese	Výkr.	Rozměry (mm)	Popis	Počet kusů				Povrchová úprava	Barevný odstín	Pozn.:
				I.NP	II.NP	stř.	Suma			
4/Z		šíkmá bezbariérová plošina CPM 300 s lomenou dráhou (vnitřní)-kotvení so stávající konstrukce schodiště	<p>plošina P3 – schodiště z úrovně +0,750 do úrovně +6,150 m (3 ramena schodiště). 1 x 180° v nástupní stanici 2 x 180° na mezipodest typové označení: CPM 300 počet stanic: 4 umístění: vnitřní počet ramen: 3+1 parkovací vybavení: automat, senzor rychlosti typ dráhy: zatočená ovládání: tlačítka kotvení dráhy: na sloupky nosnost: min. 250kg, max. 300 kg rozměry desky: 900 x 800mm příkon: 100 W rychlost jízdy: 0,06 – 0,12 m/s napájecí napětí: 1 × 230V/50 Hz barva: RAL 7040 dotykové lišty a vážení na štítu ANO dráhy 13,5 m</p> <p>délka</p>	1	0	0	1	komaxit RAL 7040		
5/Z		vybavení WC pro tělesně postižené - I.NP - místnost č. 1.5, II.NP místnost č. 2.5	<p>vybavení WC pro tělesně postižené - I.NP - místnost č. 1.5, II.NP místnost č. 2.5 bude obsahovat: madla u záchodové mísy (u stěny pevné, u přístupu k WC míse sklopné), madlo sklopné musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm, madlo pevné musí zách. Mísu přesahovat o 200 mm, vedle umývadla umístit jedno svislé madlo délky min. 500 mm.Nad umvadlo osadit pevné zrcadlo-spodní hrana 900 mm nad podlahou, horní hrana 1800 mm nad podlahou, šířky 750 mm - viz. příloha č.3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.</p>	1	1	0	2	komaxit	bílá	