






PLASTOVÉ VÝROBKY

LIST Č . 2

ODK.	SCHEMA—ROZMĚR—POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	PODKR.	STR.	$\frac{L}{P}$	CELKEM	NÁTĚR	SKLO	JINÉ
P6 P	 <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 900x600mm OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ KŘÍDLO SKLOPNÉ – VENTILAČKA + ŽALUZIE</p>	2	—	—	—	—		2 KS	BARVA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU	ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO 4-12-4-12-4 PLNĚNÉ ARGONEM PRO ZASKLENÍ $U \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, PRO CELÝ VÝROBEK $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	PĚTIKOMOROVÝ (I VÍCEKOMOROVÝ) RÁM, VYZTUŽENÝ, S VYSOKOU ROHOVOU PEVNOSTÍ SKLÁPĚCÍ KŘÍDLA S ÚPRAVOU PRO MIKROVENTILACI POHLED NA VÝROBKY JE Z INTERIÉRU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠŤ
P7 P	 <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1000x600mm OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ KŘÍDLO SKLOPNÉ – VENTILAČKA + ŽALUZIE</p>	2	—	—	—	—		2 KS	BARVA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU		
P8 P	 <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1200x1900mm OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ KŘÍDLA OTEVÍRAVÉ, VPRAVO VENTILAČKA + ŽALUZIE</p>	—	13	—	—	—		13 KS	BARVA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU		
P9	 <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 750x1900mm OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ KŘÍDLA OTEVÍRAVÉ + ŽALUZIE</p>	—	2	—	—	—		2 KS	BARVA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU		
P10 P	 <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1150x1900mm OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ KŘÍDLA OTEVÍRAVÉ, VPRAVO VENTILAČKA + ŽALUZIE</p>	—	2	—	—	—		2 KS	BARVA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU		