

# ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

LIST Č . 2

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA—ROZMĚR—POPIS						SKLO	JINĚ
Z6	ČSN 746501	MŘÍŽ DEMONTOVAT A PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ OBYVOD.PL. OPĚTOVNÁ MONTÁŽ REPASE KOVOVÝCH ČÁSTÍ A VÝMĚNA KRYTINY – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU OTŘÝSKANÍ – OČIŠTĚNÍ ODMAŠTĚNÍ, NOVÝ NÁTĚR 2xANTIKOROZNÍ ZÁKLAD + 2xVRCHNÍ NÁTĚR	1.PP	1.NP	2.NP	PODKR.	$\frac{L}{P}$	2 KS	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR +2xEEMAIL ODSŤÍN ŠEDÝ RAL 7040 KONZULTOVAT S UŽIVATELEM
			2	—	—	—	—	2 KS	
			—	—	—	—	—	2 KS	
			2	—	—	—	—	2 KS	
Z7	ČSN 746501	MŘÍŽ DEMONTOVAT A PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ OBYVOD.PL. OPĚTOVNÁ MONTÁŽ REPASE KOVOVÝCH ČÁSTÍ A VÝMĚNA KRYTINY – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU OTŘÝSKANÍ – OČIŠTĚNÍ ODMAŠTĚNÍ, NOVÝ NÁTĚR 2xANTIKOROZNÍ ZÁKLAD + 2xVRCHNÍ NÁTĚR	—	—	—	—	—	2 KS	
Z8		MŘÍŽ DEMONTOVAT A PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ OBYVOD.PL. OPĚTOVNÁ MONTÁŽ REPASE KOVOVÝCH ČÁSTÍ A VÝMĚNA KRYTINY – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU OTŘÝSKANÍ – OČIŠTĚNÍ ODMAŠTĚNÍ, NOVÝ NÁTĚR 2xANTIKOROZNÍ ZÁKLAD + 2xVRCHNÍ NÁTĚR	2	—	—	—	—	2 KS	
Z9		SEDLOVÁ STRÍŠKA NAD ZADNÍM VSTUPEM ROZMĚR 2200x 3000mm KOVOVÉ ORNAMENTÁLNÍ SLOUPY A PODPORY+ KOVOVÁ KONSTRUKCE (LEMOVANÍ) KRYTINY POLYKARBONÁT STRÍŠKU DEMONTOVAT A PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ OBYVOD.PL. OPĚTOVNÁ MONTÁŽ REPASE KOVOVÝCH ČÁSTÍ A VÝMĚNA KRYTINY – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU OTŘÝSKANÍ – OČIŠTĚNÍ ODMAŠTĚNÍ – NOVÝ NÁTĚR 2xANTIKOROZNÍ ZÁKLAD + 2xVRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍN DLE ARCH.REŠENÍ NÁTĚR MUSÍ BÝT VHODNÝ PRO DANÉ PROSTŘEDÍ	—	1	—	—	—	1 KS	

PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠŤ  
 ROVNĚŽ OVĚŘIT TL. KONSTRUKCE DO KTERÉ BUDOU ZÁRUBNĚ OSAZENY  
 PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYLY POUŽITY VÝKRESY STÁVAJ.STAVU