

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	PODKR.	bm /1ks	CELKEM		BARVA	POZNÁMKA
								ks	m		
K22	ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ – NAPOJENÍ STRŽÍŠKY NAD VSTUPEM MATERIÁL PŘEDLAKOVANÝ PLECH R.Š. 330mm+R.Š.250mm.	–	–	–	–	4,00bm	1			

ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ FASÁDY

PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ  
KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠŤ  
MONTÁŽ PARAPETU PROVÉST DLE ČSN 733610, SKLON MIN.3° OD OKNA  
PARAPET MUSÍ MÍT UZAVŘENÝ TVAR BEZ PROSTŘIHŮ V ROZÍCH  
VYLOŽENÍ PŘES OKRAJ MIN.30MM, SVISLÝ OHYB 50MM,  
POSTRANNÍ NAPOJENÍ OHYB POD OMÍTKU MIN.30MM  
MONTÁŽ LEPENÍM VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA