

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ:

Ozn. ve výkrese	Výkr.	Rozměry (mm)	Popis	Počet kusů				Kování	Zasklení	Barevný odstín	Pozn.:
				I.NP	II.NP	III.NP	Suma				
1/H		1600/2700 mm (dveřní křídla 900+600 mm/2100 mm) + nadsvětlík 560 mm	Hliníková vstupní stěna s hliníkovými dvoukřídlými otevíravými dveřmi (pravolevými) s nadsvětlíkem s izolačním trojsklem, s výklopným nadsvětlíkem, dveře otevíravé s okopovou spodní hranou (spodní část dveří bude chráněna proti mechanickému poškození), vodorovným nerezovým madlem na obou křídlech dveří z obou stran (trubka prům. 50 mm) ve výšce 800-1000 mm a zároveň ve výšce 1400-1600 mm s vyznačením výrazným pruhem ze značek 50/50 mm vzdálených od sebe 150 mm, tento pruh bude ve výšce 800-900 mm, klika ve výšce 1100 mm, zámek bude ve výšce 1000 mm od podlahy, celkový (výsledný) součinitel prostupu tepla max. 1,7 Wm2/K. Dveřní křídla otevíravá ven z objektu (ve směru úniku z budovy). Zasklení bude provedeno v horních 2/3 křídla, spodní 1/3 křídla bude plná.	2	0	0	2	kování - klika/klika, barva kování stříbrná, zámek FAB bezpečnostní. Elektronický vrátný - viz. samostat. Část PD elektro	Izolační trojsklo, součinitel prostupu tepla max. 1,7 Wm2/K. Sklo průhledné bez dalšího členění. Sklo bezpečnostní – s fólií. Zasklení bude provedeno v horních 2/3 křídla, spodní 1/3 křídla bude plná.	Dveřní rám – bílá matná.	
2/H		1600/2700 mm (dveřní křídla 900+600 mm/2100 mm) + nadsvětlík 560 mm	Hliníková vstupní stěna s hliníkovými dvoukřídlými otevíravými dveřmi (pravolevými) s nadsvětlíkem s jednoduchým zasklením bezpečnostním sklem, s FIX nadsvětlíkem, dveře otevíravé s okopovou spodní hranou (spodní část dveří bude chráněna proti mechanickému poškození), vodorovným nerezovým madlem na obou křídlech dveří z obou stran (trubka prům. 50 mm) ve výšce 800-1000 mm a zároveň ve výšce 1400-1600 mm s vyznačením výrazným pruhem ze značek 50/50 mm vzdálených od sebe 150 mm, tento pruh bude ve výšce 800-900 mm, klika ve výšce 1100 mm, zámek bude ve výšce 1000 mm od podlahy. Dveřní křídla otevíravá ven z objektu (ve směru úniku z budovy). Zasklení bude provedeno v horních 2/3 křídla, spodní 1/3 křídla bude plná.	1	0	0	1	kování - klika/klika, barva kování stříbrná, zámek FAB bezpečnostní.	Sklo průhledné bez dalšího členění. Sklo bezpečnostní – s fólií. Zasklení bude provedeno v horních 2/3 křídla, spodní 1/3 křídla bude plná.	Dveřní rám – bílá matná.	