

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ:

Ozn. ve výkrese	Výkr.	Rozměry (mm)	Popis	Počet kusů				Kování	Zasklení	Barevný odstín	Pozn.:
				I.NP	II.NP	III.NP	Suma				
1/P		Dělicí stěny WC kabinek - WC v I. a II.NP - rozměry a členění - viz. půdorys I. a II.NP - místnosti č. 1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 v I.NP a 2.6,2.7,2.8,2.9,2.10 ve II.NP	Dělicí stěny WC kabinek z vysokotlakého laminátu HPL 24 mající velmi odolnou, solidní konstrukci, vhodnou pro použití na celém světě. Tato pevná konstrukce je vyrobena z velmi kvalitní, odolné vůči vlhkosti dřevotřískové desky P5 potažené vysokotlakým laminátem HPL (High-pressure laminátem) o tloušťce 0,8 mm a to v široké nabídce barev a dekorů LTT. Nosnou konstrukci stěn tvoří profily z lehkých slitin standardně eloxované nebo pokryté barvou pomocí práškové metody, prvky z nerezové oceli nebo nylonu. Spojovací profily jsou vyvinuty tak, aby mohly být jednoduše namontovány do stěn a podlah (dokonce i v případě podlahového vytápění). WC kabiny a dělicí stěny LTT typ LPL 24 jsou vyrobeny z dřevotřískové desky V 313 odolné vůči vlhkosti, oboustranně potažené laminátem-melaminem. Také v tomto provedení nabízíme širokou škálu barev a shodné provedení konstrukce, způsobů zamykání a doplňků jako u typu HPL 24. Specifikace: 1/výška dělicích stěn je 2,1 m nad podlahou, 2/ prostor mezi podlahou a konstrukcí zástěny – 0,15 m, 3/ hl. kabin – dle PD., 4/ šířka kabin – dle PD, 5/ šířka dveří – 0,6 m, 6/ nosná konstrukce – hliníkové profily v přirozené barvě, 7/ způsob uzamčení – klika s identifikátorem uzamčení, 8/ barva výplňových panelů stěn a dveří – světle šedá.	1	1	0	2			lamino/folie – bílá	